

For Earth, For Life
Kubota

FC

KUBOTA
FC-SERIEN
FC3-261



FC3-261

Kubota FC3-261 kompletterar Kubotas F-serie genom att erbjuda klippning av stora ytor med rotor eller slagklippare och uppsamling. Produktivitet och komfort är två av nyckelfunktionerna som erbjuds med denna maskin.

Materialet sugs upp via en slang i centrum av klippaggregaten in i en kraftig fläkt och vidare in i behållaren. Uppsamlingssystemet är mycket effektivt och ger fantastiskt resultat

Klippaggregaten är flytande och följer markens konturer vilket minimerar potentiella skador på gräsmattan.

En imponerande behållare på 800 liter och en tipphöjd på 2050 mm gör det enkelt att tömma gräsklipppet i avsedd behållare, lastbil eller soptunnor.



- 3-cylindrig Kubota vätskekyld dieselmotor, 1123cc steg V.
- HST-växellåda med dubbelpedal.
- Steglös drivning upp till 15 km/h
- Sugfläkt: ger snabb och effektiv överföring av klippt material.
- Högtippande stor 800 liters uppsamlare med parallelogram hydrauliskt höj/sänksystem.
- Patenterad HTC™ (hydrostatisk drivning)
- Bekväm arbetsposition med plattformen monterad på "Silent block" med generös golvyta.
- Fällbar ROPS.
- Välj mellan rotor- eller slagklippaggregat. Båda alternativen kommer med uppsamlarsystem.
- Lyft/sänk av klippaggregatet och manövrering av en yttre hydraulik styrs från en joystick.
- Alla reglage och knappar är inbyggda i höger konsoll, inklusive en USB-laddningspunkt och telefonhållare.



Hydrostatisk drivning 0-15 km/h med konstant fyrhjulsdrift, en hydraulmotor på framaxeln med mekanisk differentialspärr och en motor i varje bakhjul.



- Fyller behoven för Kommunala och professionella entreprenörer – Parker och offentliga trädgårdar. FC3-261 erbjuder kraften och prestanda som krävs för att klara en mängd olika terräng- och gräsförhållanden. Stora ytor klipps snabbt och effektivt och uppsamling säkerställer den perfekta finishen. Rymlig förarplattform och en bekväm körställning gör att långa arbetsdagar underlättas. Minskad budget och mindre frekventa klippcykler gör det nödvändigt att välja en maskin med möjlighet till slaggräsklippare som inte bara kan samla utan även klipper och klarar högt frodigt gräs utan ojämn strängläggning.
- Sportgräs – För regelbundet klippunderhåll av idrottsplatser och golfbanor där stora ytor måste klippas snabbt och effektivt. Frontmonterade klippaggregat tillåter klippning av besvärliga områden där mittmonterade gräsklippare inte kan komma åt.
- Stora egendomar / parker – Precisionsklippning och uppsamling där komfort och enkel inställning har hög prioritet. Rymlig uppsamlare minskar cykeltiden för tömning. Ojämn mark eller underhåll av långt gräs som kräver en robust slagklippare.



Utrustad med rotorklippare



Utrustad med slaghack

MODELL		FC3-261 (4WD)
Version		Frontrotorklippare
MOTOR		
Tillverkare		Kubota
Modell		
Emmisionsstandard	steg	5
Cylindrar	antal	3
Ventiler	antal	6 (2 per cylinder)
Cylindrar		3
Displacement	cc	1123
Luftfilter		Dubbla
Effekt (SAE J1995)	hp/kW	26/19.2
Max motorvarvtal	V/min	3300
Batteri	V/CCA	12V 44Ah 360A
Bränsletank	liter	30
TRANSMISSION		
Tillverkar		Kubota Gianni Ferrari
Transmission typ		Hydrostatisk transmission (HST)
Hastighetsområde		1
Max hastighet framåt	km/h	0-15
Max hastighet bakåt	km/h	0-10
Transmissionstyrning		Två pedaler
Drivsystem		4WD
Hydrostatic Traction Control (HTC)		•
Mekanisk differentialspärr		•
Hydrauluttag		2
Drivning PTO		Rem
PTO		
Koppling PTO		Elhydraulisk remkoppling
PTO-aktivering		Knapp
PTO-varvtal	V/min	3300
BROMSAR OCH STYRNING		
Bromsar typ		Hydrostatisk
Parkeringsbroms aktivering		Fotpedal
Parkeringsbroms	typ	Mekanisk skivbroms
Styrssystem		Rattstyrning
Rattvinkel		Tiltbar
Teknik		Hydraulisk servostyrning
Frontmonterade klippaggregat		
Drivning till klippaggregat		Kardanaxel
Drivning till knivspindlar		Växelhus
Lyft av klippaggregat		Hydraulisk
Infästning i maskin		2-lyftarmar (hydrauliska)
Gräskast		Bakutkast
Uttag yttre hydraulik		2
Uppsammlare		
Sugfläkt		Mittmonterad
Tillslag separat		Switch
Uppsammlare kapacitet	liter	800
Tömning		Hydraulisk

nellemann machinery

Nellemann Machinery AB
 Idrottsvägen 4
 596 34 SKÄNNINGE

Telefon: +46 13 25 36 00
 E-mail: info.se@nellemannmachinery.com
 Web: www.nellemannmachinery.se