

For Earth, For Life
Kubota

FC

KUBOTA
FC-SERIEN
FC4-501



FC4-501

Kubota FC4-501 kompletterar Kubotas F-serie genom att erbjuda klippning av stora ytor med rotor eller slagklippare och uppsamling. Produktivitet och komfort är två av nyckelfunktionerna som erbjuds med denna maskin.

Materialet sugas upp via en slang i centrum av klippaggregaten in i en kraftig fläkt och vidare in i behållaren. Uppsamlingsystemet är mycket effektivt och ger fantastiskt resultat

Klippaggregaten är flytande och följer markens konturer vilket minimerar potentiella skador på gräsmattan.

En imponerande behållare på 1300 liter och en tipphöjd på 2300 mm gör det enkelt att tömma gräsklipppet i avsedd behållare, lastbil eller soptunnor.



- 4-cylindrig Kubota vätskekyld dieselmotor, 2403 cc steg V.
- Elektrisk, vändbar kylfläkt.
- HST-växellåda med dubbelpedal.
- Steglös drivning upp till 24 km/h
- Sugfläkt: ger snabb och effektiv uppsamling av klippt material.
- Högtippande 1300 liters uppsamlare med parallelogram hydrauliskt höj/sänksystem.
- Patenterad HTC™ (hydrostatisk drivning)
- Bekväm arbetsposition med plattformen monterad på "Silent block" med generös golvyta.
- Fällbar ROPS.
- Välj mellan rotor- eller slagklippaggregat. Båda alternativen kommer med uppsamlingsystem.
- Lyft/sänk av klippaggregatet och manövrering av en yttre hydraulik styrs med en joystick.
- Alla reglage och knappar är inbyggda i höger konsoll, inklusive en USB-laddningspunkt och telefonhållare.



Hydrostatisk drivning 0-24 km/h med konstant fyrhjulsdrift, en hydraulmotor på framaxeln och en på bakaxeln



- FC4-501 fyller behoven för kommunala och professionella entreprenörer – parker och offentliga trädgårdar. FC4-501 erbjuder kraften och prestanda som krävs för att klara en mängd olika terräng- och gräsförhållanden. Stora ytor klipps snabbt och effektivt och uppsamling säkerställer den perfekta finishen. Rymlig förarplattform och en bekväm körställning gör att långa arbetsdagar underlättas. Minskad budget och mindre frekventa klippcykler gör det intressant att välja en maskin med möjlighet till slaggräsklippare som inte bara kan samla utan även växla till bakutkast som klarar högt frodigt gräs utan ojämn strängläggning.
- Sportgräs – För regelbundet klippunderhåll av idrottsplatser och golfbanor där stora ytor måste klippas snabbt och effektivt. Frontmonterade klippaggregat tillåter klippning av besvärliga områden där mittmonterade gräsklippare inte kan komma åt.
- Stora egendomar / parker – Precisionsklippning och uppsamling där komfort och enkel inställning har hög prioritet. Rymlig uppsamlare minskar cykeltiden för tömning.



Utrustad med rotorklippare



Utrustad med slaghack

MODELL		FC4-501 (4WD)
MOTOR		
Tillverkare		Kubota
Modell		V2403-CR-E5
Emmisionsstandard	steg	5
Cylindrar	antal	4
Displacement	cc	2434
Kylfläkt		Elektrisk, vändbart flöde
Effekt (SAE J1995)	hp/kW	50/37,3
Max motorvarvtal	V/min	2700
Bränsletank	liter	40
TRANSMISSION		
Tillverkare		Kubota Gianni Ferrari
Transmission typ		Hydrostatisk transmission (HST)
Hastighetsområden		2
Max hastighet framåt	km/h	0-14 / 0-24
Max hastighet bakåt	km/h	0-7 / 0-12
Transmissionstyrning		Två pedaler
Drivsystem		4WD
Mekanisk differentialspärr		•
PTO		
Koppling PTO		Växellåda, Lamellkoppling i oljebad
BROMSAR OCH STYRNING		
Bromsar typ		Hydrostatisk färdbröms
Parkeringsbroms		Mekanisk/Fotpedal
Rattvinkel		Tiltbar
Teknik		Hydraulisk servostyrning
Frontmonterade klippaggregat		
Drivning av klippaggregat		Kardanaxel
Drivning till knivspindlar		Växelhus
Lyft av klippaggregat		Hydraulisk
Gräsutkast		Bakutkast
Uttag yttre hydraulik		2
Uppsamlare		
Sugfläkt		Mittmonterad
Tillslag		Switch
Uppsamlare kapacitet	liter	1300
Tömning		Hydraulisk
Max. tipphöjd	cm	230
FÖRARPLATTFORM		
ROPS		Fällbar
Monterad på Silent Block		•
Instrumentpanel		TFT-färgdisplay
Strålkastare		LED
USB-uttag		•
Säkerhetsbälte		•
Fästen för transport		•
ROTORKLIPPARE - RCR 59C		
Rotation		Standard
Gräsutkast		